# BerryAlloc LVT – ápolási és karbantartási útmutató

Minden BerryAlloc LVT padlóra · eredeti kiadás: 12/2025

*Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (care_and_maintenance_lvt_12_25_lvt_berryalloc_mai_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása.*

Ez az útmutató minden BerryAlloc LVT (Luxury Vinyl Tile) padlóra vonatkozik. A BerryAlloc LVT könnyen ápolható, kopásálló, hosszú élettartamú padló higiénikus, kemény felülettel.

## 1. Védelem

- Minden bejárathoz tegyen nem gumi hátoldalú lábtörlőt, hogy a koptató szemcsék ne karcolják a padlót. Gumi hátoldalú szőnyeget ne használjon – a gumival való tartós érintkezés maradandó elszíneződést okozhat. Nedves padlóra soha ne tegyen lábtörlőt.
- A bútorlábakat, edzőgépeket stb. lássa el puha, nem gumi talppal vagy görgővel a maradandó sérülések elkerülésére.
- Nem gumi kerekű irodai székek alá átlátszó műanyag székalátét javasolt.
- Gumit tartalmazó tárgyak (széklábak, bútorlábak, edzőgépek) alá filcalátétet vagy védőtalpat használjon – fehéret, mert a színes filc foltot hagyhat.

## 2. Tisztítás

A lerakás után a padló általában szennyezett: először puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket, majd puha, nedves mikroszálas kendővel vagy felmosóval tisztítsa. A BerryAlloc LVT kevés idővel és erőfeszítéssel évekig szép állapotban tartható.

Foltok esetén puha mikroszálas kendő és langyos víz javasolt. Ha tisztítószert tesz a vízbe, mindig megfelelő, pH-semleges szert használjon, legalább kétszer, amíg a víz tiszta nem marad:

- savas szer reakcióba léphet a padlóval, elszíneződést vagy kellemetlen szagot okozhat;
- lúgos szer elszíneződést okozhat;
- fehérítő vagy klórtartalmú szer elszíneződést okozhat;
- aceton túlzott használat esetén károsíthatja a védőrétegeket;
- alkoholos tisztítószer használható, ha megfelel a fenti feltételeknek.

Javasolt a BerryAlloc LVT Planks Cleaner (63000772) pH-semleges tisztítószer, amely eltávolítja a szennyeződést, zsírt, cipőnyomot, és nem hagy maradványt. Megjegyzés: nedvesen a padló csúszósabb lehet, csúszásgátlása csökken.

**Száraz módszerek:** a napi tisztításhoz puha kefe, porszívó vagy portörlő mop javasolt – a mikroszálas mop ideális.

**Nedves módszerek:** a makacs foltok nedves mikroszálas kendővel és szükség esetén BerryAlloc LVT Planks Cleanerrel törölhetők. Szükség esetén a padló mikroszálas moppal, vízzel és a tisztítószerrel tisztítható: az oldatot kis szakaszonként vigye fel kendővel/moppal vagy permetezővel (úgy, hogy befedje a felületet), hagyja hatni 3–4 percig (de ne száradjon rá), majd a deszkák hossziránya mentén mossa fel puha mikroszálas kendővel/moppal. A kendőt/moppot külön vízben öblítse, végül tiszta vízzel törölje át a padlót. Más felületkezelés nem szükséges.

Soha ne használjon erősen koncentrált szappanos oldatot (zsíros réteget képez). Ne árassza el a padlót, ne hagyjon rajta tócsát; öblítsen alaposan, és itassa fel a maradék vizet. Ha a víz hosszabb ideig beszívódhat, sötétebb dekorokon fehéres elszíneződés jelenhet meg, amely 24 órán belül eltűnik. A foltokat, kiömlött folyadékot mielőbb törölje fel. Soha ne használjon viaszt vagy lakkbevonatot, és ne tisztítsa gőzös eszközzel (pl. gőzmoppal).

## Kiegészítő padlóvédelem

Az újonnan lerakott vagy alaposan megtisztított padló első védelméhez és a későbbi rendszeres ápoláshoz használja a matt Vinyl planks PU Protect (63000773) ápolószert: száradás után csúszásgátló, matt felületet ad – ideális otthoni használatra. A BerryAlloc Vinyl PU Protect további védőréteget képez a padlón, kereskedelmi és lakossági környezetben egyaránt használható, és a PU felületű padló gyors felfrissítésére is alkalmas; selyemmatt, csúszásgátló filmréteget képez. A forgalomtól függően alkalmazza: 6 havonta (nagy forgalom), évente (közepes), 2 évente (kis forgalom). Fontos: a PU Protect nem használható a BerryAlloc Spirit Soul fadekorokon.

## 3. Foltok, sérülések

Nagyon makacs foltok tisztítása:

- Tisztítsa nedves felmosóronggyal, tisztítószeres vizes oldattal.
- Ne hagyjon tócsát (csak nedvesítse a padlót).
- Hagyja hatni legalább 10, legfeljebb 15 percig.
- Kefélje át két különböző irányban.
- Végül kicsavart nedves ronggyal törölje, amíg a víz tiszta nem marad.

Tipp: különösen makacs foltnál a graffititörlő kendő segíthet. Ügyeljen, hogy ne maradjon tócsa a padlón.

## Gépi takarítás

A napi tisztításhoz piros pad használandó. Az LVT padló a klasszikus nedves módszerrel tisztítható: piros paddal és az oldattartályból adagolt tisztítószerrel. A takarítógép fordulatszáma: 175–350 fordulat/perc.