Zenn Rigid Click 55 – műszaki adatlap

BerryAlloc vinyl padlók és lapok (LVT) · eredeti kiadás: 09/2026

Ez a dokumentum a BerryAlloc eredeti, angol nyelvű kiadványának (zenn_rigid_click_55_09_26_lvt_berryalloc_tds_en.pdf) tájékoztató jellegű magyar fordítása.

Kiszerelés

Egység	Tartalom	m²	Bruttó tömeg (dobozzal, raklappal)
1 doboz – deszka (planks)	8 deszka	1,73 m²	18,31 kg
1 raklap – deszka	45 doboz	78,04 m²	843,95 kg
1 doboz – kőhatású lap (tiles)	4 lap	1,67 m²	17,78 kg
1 raklap – kőhatású lap	50 doboz	83,61 m²	909 kg
1 doboz – halszálka (herringbone)	30 deszka	1,97 m²	20,63 kg
1 raklap – halszálka	40 doboz	78,97 m²	845,20 kg

Termékjellemzők

Jellemző	Szabvány	Deszka	Kőhatású lap	Halszálka
Méret (H × Sz)	EN ISO 24342	1219,2 × 177,8 mm	914,4 × 457,2 mm	609,6 × 107,95 mm
Kopóréteg	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Felületi struktúra	–	fa struktúra	kő struktúra	fa struktúra
Teljes vastagság	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Integrált alátét	–	igen (1 mm)	igen (1 mm)	igen (1 mm)
Zárrendszer	–	5G klikk	5G klikk	5G klikk
Élkiképzés	–	micro V4	micro V4	micro V4
Használati osztály (lakossági/kereskedelmi)	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33

Garancia (lakossági/kereskedelmi): a garanciafeltételeket lásd a gyártó dokumentumtárában (berryalloc.com).

Vizsgálati eredmények

Vizsgálat	Szabvány	Eredmény
Padlófűtés	EN ISO 12524	alkalmas (részletek a padlófűtési útmutatóban)
Görgős szék	EN ISO 4918	megfelel
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Bfl-s1
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	megfelelő
Maradó benyomódás	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – megfelel
Hővezetési ellenállás	ISO 8302	0,30 m²K/W
Csúszásgátlás	DIN 51130	R10
Csúszásgátlás	EN ISO 13893	DS osztály
Ingás csúszásvizsgálat (PTV)	EN 16165	36+
Lépészaj-csökkentés	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	19 dB
Méretstabilitás	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – megfelel
Zárszilárdság	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – megfelel
Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥ 6 – megfelel

Vizsgálat	Szabvány	Eredmény
Elektrosztatikus feltöltődés	EN 1815	antisztatikus (≤ 2 kV)

Megfelelőség

EN 14041 · teljesítménynyilatkozat (DoP): 454-ZENN23-1 · gyártó: BerryAlloc NV, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium · bejelentett szervezet: NB 0493. Beltéri használatra szánt rugalmas padlóburkolat.

Rétegfelépítés

#	Réteg
1	Védő PU bevonat / lakk
2	Kopóréteg 0,55 mm
3	Dekorréteg
4	Merev (rigid) hordozólap 5G zárrendszerrel
5	Integrált IXPE alátét, 1 mm